



Allgemeine Daten:

Funktion:	Taster
Einbaudurchmesser:	16mm
Schlüsselweite Kontermutter:	19mm
Aufbau:	Flacher Kopf
Beleuchtung:	Ring, LED
Plattenstärke:	max. 10mm
Schutzart:	IP65 / IK08
Betriebstemperatur:	-20°C bis +55°C
Anschlüsse:	Steckkontakte 2,8x0,5mm




Mechanische Daten:

Betätigungsmoment:	3 – 5 Newton
Material Bedienkopf:	Edelstahl
Material Gehäuse:	Edelstahl
Material Boden:	PBT
Mechanische Lebensdauer:	1.000.000 Zyklen



Elektrische Daten:

Schaltspannung:	Max. 36Volt Gleichstrom (DC)
Schaltstrom:	Max. 2 Ampere
LED-Spannung:	≤ 3 Volt (DC)
Übergangswiderstand:	≤50 mΩ
Isolationswiderstand:	≥1000 MΩ
Durchschlagsfestigkeit:	2000VAC
Kontaktmaterial:	Silberlegierung
Elektrische Lebensdauer:	> 50.000 Zyklen
LED-Farben:	Grün, Gelb, Rot Blau, Orange, Weiss



Zertifikate:

RoHS:	2011/65/EU
CE:	2006/95/EU
DIN EN:	60947-3:2009 / A1:2012



Lieferumfang:

- 1 Stk. Taster
- 1 Stk. Dichtring
- 1 Stk. Kontermutter